



SCISSORS LIFT



**PIATTAFORMA
ESTESA**



**PARAPETTI
RICHIUDIBILI**



**APERTURA A PIEDE
PER ESTENSIONE
PIATTAFORMA**



PENDENZA

	ES0607E	ES0708E	ES0807E	ES0808E	ES1008E	ES1012E	ES1212E	ES1412E	ES1612E
Portata	240 kg	227 Kg	230 kg	380 kg	230 kg	450 kg	320 kg	320 kg	200 kg
Portata estesa	100 kg	100 Kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
N. max di occupanti esterno/interno	1/2	2	2	2	2	2	2	2	2
Altezza di lavoro	5,8 m	7,5 m	8 m	8 m	10 m	10 m	12 m	13,8 m	15,7 m
Altezza di lavoro (uso esterno) - opzione	4,5 m	/	/	/	/	/	/	/	/
Altezza piano della piattaforma	3,8 m	5,5 m	6 m	6 m	8 m	8 m	10 m	11,8 m	13,7 m
Altezza piano della piattaforma (uso esterno) - opzione	2,5 m	/	/	/	/	/	/	/	/
Lunghezza totale	1,3 m	1,52 m	1,86 m	2,48 m	2,84 m				
Larghezza totale	0,76 m	0,81 m	0,79 m	0,81 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,25 m
Altezza totale (parapetto su)	1,94 m	2,12 m	2,19 m	2,2 m	2,32 m	2,32 m	2,44 m	2,58 m	2,58 m
Altezza totale (parapetto giù)	1,59 m	1,76 m	1,87 m	1,87 m	1,89 m	1,78 m	1,92 m	2,05 m	2,05 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	1,15m x 0,7m	1,37 m x 0,81 m	1,67 m x 0,74 m	2,27 m x 0,81 m	2,27 m x 0,81 m	2,27 m x 1,2, m	2,27 m x 1,2, m	2,27 m x 1,2 m	2,64 m x 1,12 m
Estensione della piattaforma	0,55 m	0,6 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,05 m	0,06 m	0,09 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Luce libera dal suolo (aperta)	/	0,016 m	0,016 m	0,019 m	0,019 m				
Passo	1,03 m	1,134 m	1,36 m	1,87 m	2,22 m				
Raggio di sterzata (interno)	0 m	0,45 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m
Raggio di sterzata (esterno)	/	1,60 m	1,64 m	2,1 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,65 m
Motori di guida	2x24VDC / 0,3kW	2x24VDC / 0,5kW	24V / 1kW	24V / 1,5kW	24V / 1,5kW	24V / 1,5kW	24V / 1,5kW	24V / 1,5kW	24V / 1,5kW
Motori di sollevamento	24VDC / 0,8kW	24VDC / 2,2Kw / 2cc	24V / 2kW	24V / 3,3kW	24V / 3,3kW	24V / 3,3kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW
Velocità (chiusa)	4 km/h	4 km/h	4,5 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocità (aperta)	0,5 km/h	0,60 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Velocità su/giù	32/21 sec	/	27/22 sec	31/67 sec	42/30 sec	36/33 sec	54/42 sec	84/83 sec	88/60 sec
Batterie	2x12V / 55Ah	2x12V / 115Ah	4x6V / 210Ah	4x6V / 225Ah	4x6V / 225Ah	4x6V / 225Ah	4x6V / 225Ah	4x12V / 300Ah	4x12V / 300Ah
Caricabatterie integrato	24V / 11A	24V / 10A	24V / 25A	24V / 25A	24V / 25A				
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Pendenza massima di lavoro (uso interno)	2°	1,5°/3°	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	2°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Pendenza massima di lavoro (uso esterno) - opzione	1,5°/2°	/	/	/	/	/	/	/	/
Pneumatici	ø 230x80 mm	ø 230x100mm	ø 323x100 mm	ø 381x127 mm	ø 381x127 mm				
Ruote anteriori	6 in	/	/	/	/	/	/	/	/
Peso (CE)	880 kg	1.220 kg	1.720 kg	2.125 kg	2.180 kg	2.655 kg	2.965 kg	2.910 kg	3.150 kg
Peso (ANSI)	/	/	1.580 kg	2.025 kg	2.180 kg	2.255 kg	2.530 kg	/	/



**PARAPETTI
RICHIUDIBILI**



**CARRELLO
ESTRAIBILE**



LAMPEGGIANTE



PENDENZA

	DS1523RT	DS1823RT
Portata	680 kg	680 kg
Portata estesa	227 kg	227 kg
N. max di occupanti esterno/interno	7	6
Altezza di lavoro	15 m	18 m
Altezza piano della piattaforma	13 m	16 m
Lunghezza totale	4,88 m / 3,98 m	4,88 m / 3,98 m
Larghezza totale	2,27 m	2,27 m
Altezza totale (parapetto sù)	2,98 m	3,19 m
Altezza totale (parapetto giù)	2,28 m	2,49 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	3,98x1,83 m	3,98x1,83 m
Estensione della piattaforma	6,57x1,83 m	6,57x1,83 m
Luce libera dal suolo	0,22 m	0,22 m
Passo	2,86 m	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,35 m / 5,2 m	2,35 m / 5,2 m
Motori: Perkins 404D22	38 kW / 3.000 g/min	38 kW / 3.000 g/min
Motori: Kubota V2403-M-DI	36,5 kW / 2.600 g/min	36,5 kW / 2.600 g/min
Velocità (chiusa)	6,1 km/h	6,1 km/h
Velocità (aperta)	1,1 km/h	1,1 km/h
Velocità su/giù	70/52 sec	123/74 sec
Pendenza superabile	50%	40%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°	2°/3°
Serbatoio idraulico	130 l	130 l
Serbatoio Diesel	100 l	100 l
Pneumatici	33x12-20	33x12-20
Peso	8.200 kg / 7.680 kg	9.190 kg / 8.670 kg





PIATTAFORMA ESTESA



PARAPETTI RICHIUDIBILI



**LIVELLAMENTO
AUTOMATICO
STABILIZZATORI**



PENDENZA

	DS2223RT
Portata	750 Kg
Portata estesa	500 Kg
N. max di occupanti esterno/interno	4
Altezza di lavoro	22 m
Altezza piano della piattaforma	20 m
Lunghezza totale	4,8 m
Larghezza totale	2,27 m
Altezza totale (parapetto sù)	3,68 m
Altezza totale (parapetto giù)	2,84 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	4,35x1,85 m
Estensione della piattaforma	2 m
Luce libera dal suolo	0,22 m
Passo	3,13 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,15 m / 5,35 m
Motori: Perkins 404D22	/
Motori: Kubota V2403-M-DI	36,5 kW / 2600 g/min
Velocità (chiusa)	6 km/h
Velocità (aperta)	0,7 km/h
Velocità su/giù	75/60 sec
Pendenza superabile	30%
Pendenza massima di lavoro	3°/3°
Serbatoio idraulico	140 l
Serbatoio Diesel	100 l
Pneumatici	30x12-20
Peso	12.040 Kg







Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia

Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012

commerciale@magnith.com - www.magnith.com

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso